

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO TZ3 5mpx
Procesor		GK7205V300
Przetwornik obrazu		CMOS 1/2.8" SONY IMX335
Ilość pikseli		5.0Mpixel
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	5.3mm -106mm (zmienna ogniskowa)
	Jasność obiektywu	F1.7~F3.6
	Lux	0.05Lux@F1.2 (kolor); 0.01Lux@F1.2 (tr.nocny) ; 0Lux (IR LED wł.)
	Kąt widzenia	3° - 45°
	Zoom	Optyczny x20, Cyfrowy x16
	Balans bieli	Automatyczny; Smart 2D, 3D DNR, RAE
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	2592x1944p/20FPS 1920 × 1080p/30 FPS 1280 × 720p/30 FPS
	Strumień główny	2592x1944p/20FPS
	Strumień poboczny	1920x1080p/30 FPS
	Format wideo	MJPEG
	Kodek wideo	H.265 / H.264
	Format zdjęć	JPEG
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	6 diod IR 850nm - zasięg do 100m 2 diody LED – zasięg do 50m
	AI	Śledzenie ludzi, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie ruchu,
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Dostosowanie ręczne	Kontrast, jasność, nasycenie
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 128GB
	Obrót głowicy	Poziomo 355° ; pionowo 90°
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, NTP, DHCP, UDP, SMTP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, P2P, FTP
	Sieć WiFi	TAK; Hisilicon Hi3881; 2.4Ghz, IEEE802.11 b/g/n protocol, support WEP,WPA,WPA2
	PoE	Tak
	Zgodność	Hikvision, XMtech, CMS, Topsee, ONVIF
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4

	Obsługa magazynu w chmurze	TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)
Inne	Wbudowany mikrofon	Tak
	Wbudowany głośnik	Tak
Klasa szczelności		IP65
Aplikacja		Tuya Smart
Zasilanie		12V/2A lub POE (48V) standard A i B
Pobór mocy		2.2W (wyłączone IR) 12.8W (włączone IR) 22W (maksymalny pobór)
Temperatura pracy		-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 835g
Wymiary		180x170x260mm