

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO GOODCAM Z11
Procesor		Mstar
Przetwornik obrazu		CMOS ½.9 cala
Ilość pikseli		3.0Mpixel (rozdzielczość interpolowana) 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry	Wielkość obiektywu	4.0mm
	Jasność obiektywu	F2.0
	Lux	0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0.1Lux/F2.0
	Kąt widzenia	100°(przekątna)
	Zoom	cyfrowy
	Balans bieli	Automatyczny
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	SHD 2304x1296/15FPS FHD 1920x1080P/15FPS ; VGA 640x480/15FPS
	Strumień główny	1080p (1920x1080p/15FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Strumień trzeci	180p (320x180p/10FPS)
	Format wideo	MPEG
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
	Bit rate wideo	VBR 128~4096 kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	2 diody x IR LED (zasięg do 20m) 2 diody LED białe
	AI	Wykrywanie ludzi/ruchu, strefa obszaru wyłączzonego z alarmu, alarm strefy wyjścia/wejścia-opcja
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Dostosowanie ręczne	Kontrast, jasność, nasycenie
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 256Gb
	Ustawienie	Ręczne
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
	Zysk anteny	3dBi
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4
	Obsługa magazynu w chmurze	TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orldo.pl

	Moduł sieci komórkowej; Zakres częstotliwości	Tak, WCDMA: B1/B8, 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Inne	Wbudowany mikrofon	Tak - 38 dB
	Wbudowany głośnik	Tak
	Diody alarmujące	2 diody LED białe 1x dioda niebiesko-biała
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		12V/1A
Slot kart SIM		Nano SIM
Pobór mocy		3W (wyłączone IR) ; 6.5W (pobór maksymalny)
Temperatura pracy		-10°-50° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 400g
Wymiary		190mm x 78mm x 85mm (kamery bez uchwytu)