

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO GOODCAM Z15
Procesor		MSTAR
Przetwornik obrazu		CMOS 1/3 cala
Ilość pikseli		4.0Mpixel
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	4.7-141mm(zmienna ogniskowa)
	Jasność obiektywu	F1.5-F4.0
	Lux	0.3~0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0Lux/F2.0
	Kąt widzenia	3.9-64.2°
	Zoom	Optyczny x30
	Balans bieli	Automatyczny
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	2688x1520/15FPS 2560x1440/30FPS 640x360/15FPS
	Strumień główny	1520p (2688x1520/15FPS) 1440p (2560x1440p/30FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Format wideo	MJPEG
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
	Bit rate wideo	VBR 128~4096 kbps /30fps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	6 diod IR 850nm, Dual filtr IR-Cut automatyczne przełączenie + 3 IR LASER LED - zasięg do 100m metrów
	AI	Śledzenie ludzi, Wykrywanie ludzi, , strefa obszaru wyłączzonego z alarmu,
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Dostosowanie ręczne	Kontrast, jasność, nasycenie
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 256Gb
	Pozycja Preset	16 presetów, ścieżka
	Obrót głowicy	Poziomo 360° ; pionowo 98°
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
	Sieć WiFi	TAK 2.4Ghz (Wi-Fi 6), IEEE802.11 b/g/n/ax, obsługuje tryb AP
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4
	Obsługa magazynu w chmurze	TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orllo.pl

Inne	Wbudowany mikrofon	Tak -28 dB
	Wbudowany głośnik	8Ω2w
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		12V lub POE (48V) standard A i B
Pobór mocy		2.2W (wyłączone IR) 12.8W (włączone IR) 22W (maksymalny pobór)
Temperatura pracy		-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 2400g
Wymiary		420x320x235mm