ORLLO®

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO GOODCAM Z8
Procesor		MStar
Przetwornik obrazu		CMOS ½.9 cala
Ilość pikseli		3.0Mpixel (rozdzielczość interpolowana) 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	4.0mm (stała ogniskowa)
	Jasność obiektywu	F2.0
	Lux	0.8Lux/2.0 ; czarno-biały 0.3 Lux/F2.0
	Kąt widzenia	101°
	Zoom	cyfrowy
	Balans bieli	Automatyczny
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	SHD 2304x1296P/15FPS ; FHD 1920x1080P/15FPS ; VGA 640x480/15FPS
	Strumień główny	1080p (1920x1080p/15FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Strumień trzeci	180p (320x180p/10FPS)
	Format wideo	MPEG
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
	Bit rate wideo	VBR 128~4096 kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	6 diod IR 850nm Φ8mm, Dual filtr IR-Cut automatyczne przełączenie, zasięg do 45
	AI (funkcja niedostępna dla rozdzielczości 3Mpx)	Śledzenie ludzi, Wykrywanie ludzi
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Dostosowanie ręczne	Kontrast, jasność, nasycenie
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 256Gb
	Obrót głowicy	Poziomo 355° ; pionowo 95°
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P,ONVIFetc
	Sieć WiFi	WiFi 802.11b/g/n, zysk anteny: 3dBi
	Wsparcie ONVIF	2.4
Inne	Wbudowany mikrofon	Tak 40dB
	Wbudowany głośnik	Tak
Klasa szczelności		IP66

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.orllo.pl

Zasilanie	12V/2A
Pobór mocy	4.3W (wyłączone IR) ; 9.0W (włączone diody
Temperatura pracy	-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga	ok. 1200g
Wymiary	233x238x135mm

ORLLO®

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO W4+
Procesor		Mstar
Przetwornik obrazu		CMOS ½.9 cala
Ilość pikseli		3.0Mpixel (rozdzielczość interpolowana) 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry	Wielkość obiektywu	4.0mm
	Jasność obiektywu	F2.5
	Lux	0.5Lux/2.5 ; czarno-biały 0.1Lux/F2.5
	Kąt widzenia	102°(przekątna)
	Zoom	cyfrowy
	Balans bieli	Automatyczny
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	SHD 2304x1296/15FPS FHD 1920x1080P/30FPS ; VGA 640x480/15FPS
	Strumień główny	1080p (1920x1080p/30FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Strumień trzeci	180p (320x180p/10FPS)
	Format wideo	MPEG
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
	Bit rate wideo	VBR 128~4096 kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	6 diod x IR LED 850nm IR LED (zasięg do 10m)
	AI	Wykrywanie ludzi/ruchu, strefa obszaru wyłączonego z alarmu, alarm strefy wyjścia/wejścia-opcja
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Dostosowanie ręczne	Kontrast, jasność, nasycenie
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 256Gb
	Ustawienie	Ręczne
	Obrót	350°, 60°
	Interfejs sieciowy	WiFi, AP
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
	Sieć Wi-Fi	TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n, zabezpieczenie: 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.orllo.pl

Informacje sieciowe	Zysk anteny	3dBi
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4
	Tryb AP	Tak 2.4Ghz, Zasięg ~10-15m
	Obsługa magazynu w chmurze	TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)
	Aplikacja mobilna	Eye4
Inne	Wbudowany mikrofon	Tak - 38 dB
	Wbudowany głośnik	Tak (8Ω1W)
Klasa szczelności		Brak – kamera wewnętrzna
Zasilanie		5V/2A
Pobór mocy		2,5W (wyłączone IR) ; 4W (pobór maksymalny)
Temperatura pracy		-10°-50° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 165g
Wymiary		156mm x 95mm x 100mm