Model		KAMERA C1 +
Procesor		Hislicon
Przetwornik obrazu		1/2.7" CMOS
Ilość pikseli		2.0Mpx
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	Stało-ogniskowy 3.6mm
	Jasność obiektywu	F/2.7
	Lux	0.01Lux
	Kąt widzenia	90°
	Zoom	N/D
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1920x1080@20fps
	Strumień główny	1920x1080@1-15fps(domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate:1Mbps)
	Strumień drugi	1280*720@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate: 1Mbps)
	Strumień poboczny	720*480@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate:0.5Mbps)
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
	Format zdjęć	JPEG
	TV System	PAL/NTSC
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	2 diod IR , IR-CUT auto-przełączanie, do 25m
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	N/D
	System skanowania progresywnego	TAK, Technika zwiększająca jakość obrazu
	Obsługa przeglądarek:	N/D
	Możliwość ustawienia w kamerze tylko i wyłącznie za pomocą nagrywarki ORLLO CAMSET Wi-Fi+:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)
		Maskowanie obrazu
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR
		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch (siatka wykrywania ruchu)
		Wykrywanie ruchu
	Sieć WiFi	Tak, (IEEEE802.11b/g/n)
	Antena (zysk)	TAK, 3dbi
	Wsparcie ONVIF	N/D

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.orllo.pl

Inne	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany głośnik	N/D
	Opóźnienie obrazu	0.3s
Klasa szczelności		IP66
Obudowa		Metalowa
Zasilanie		DC12V±10%, 500mA
POE		N/D
Wskaźnik S/N		52 dB
Pobór mocy		>3W
Temperatura pracy		-20 do 60°C wilgotność: 95% max
Waga		650g
Wymiary		157(W) x 70(H) x 66(D)mm