ORLLO®

| Specyfikacja Techniczna | | |
|---|---|---|
| **Model** | | ORLLO E7 PRO SIM |
| **Procesor** | | Ingenic |
| **Przetwornik obrazu** | | CMOS 1/2 9 cala |
| **Ilość pikseli** | | 3.0Mpixel |
| **System operacyjny** | | Linux |
| **Podstawowe parametry obiektywu** | Wielkość obiektywu | 3.0mm (stała ogniskowa) |
| | Jasność obiektywu | F2.0 |
| | Lux | 0.5Lux/2.0 ; kolorowy 0.1Lux/F2.0 ; czarno-biały |
| | Kąt widzenia | 102° |
| | Zoom | cyfrowy |
| | Balans bieli | Automatyczny |
| **Parametry wideo** | Rozdzielczość wideo | FHD 2304x1296P/15FPS ; |
| | Strumień główny | 1296p (2304x1296p/15FPS) |
| | Strumień poboczny | 360p (640x360p/15FPS) |
| | Format wideo | AVI |
| | Kodek wideo | H.264 |
| | Format zdjęć | JPEG |
| | Bit rate wideo | VBR 32~2048 kbps |
| | WDR | DWDR |
| **Funkcje dodatkowe** | Tryb nocny | 2 Diody IR + LED – zasięg do 15m |
| | Obrót głowicy | Poziomo 350° ; pionowo 90° |
| | AI | Wykrywanie ludzi, dostosowywanie alarmu, strefa obszaru wyłączonego z alarmu, tryb pracy alarmu |
| | Wykrywanie ruchu | Na podstawie czujnika PIR |
| | Obsługa kart pamięci | MicroSD do 128Gb |
| **Informacje sieciowe** | Obsługa protokołów | HTTP, DHCP, DNS, TCP/IP |
| | Moduł sieci komórkowej ; Zakres częstotliwości | WCDMA: B1/B5/B8,<br>4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28<br>TDD: B38/B40/B41 |
| | Obsługa magazynu w chmurze | TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi) |
| **Inne** | Wbudowany mikrofon | Tak -35 dB |
| | Wbudowany głośnik | 1W |
| | Wbudowana bateria | 9600mAh litowo-jonowa |

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.orllo.pl

| | |
|---|---|
| **Klasa szczelności** | IP65 |
| **Zasilanie** | USB C 5V±5% |
| **Pobór mocy** | 3.0W wyłączone IR ; 4.5W włączone |
| **Temperatura pracy** | -20°-60° ; wilgotność: 90% |
| **Waga** | ok. 730g (netto) |
| **Wymiary** | 158 x 103 x 200mm (netto) |