

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO GOODCAM Z13
Procesor		Mstar
Przetwornik obrazu		CMOS 1/2.9 cala
Ilość pikseli		3.0Mpixel (rozdzielczość interpolowana) 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	2.4mm
	Jasność obiektywu	F2.4
	Lux	Kolor 0.5Lux ; czarno-biały 0.1Lux
	Kąt widzenia	180°(horyzontalna)
	Zoom	Brak
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1296p (2304x1296p/15FPS) 1080p (1920x1080p/30FPS) 360p (640x360p/15FPS)
	Strumień główny	1296p (2304x1296p/15FPS) 1080p (1920x1080p/30FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	24 diod IR 850nm, automatyczne przełączenie - zasięg do 20m metrów
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa przeglądarek	IE9-11, Google Chrome (Under wersja. 45), Firefox (poniżej wersji 53), Mac
	AI	Wykrywanie ludzi/ruchu, strefa obszaru wyłączzonego z alarmu
	Możliwość ustawienia w kamerze:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Lustro
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orllo.pl

	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4
	Sieć Wi-Fi	TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n, zabezpieczenie: 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Zysk anteny	3dBi
	Tryb AP	Tak 2.4Ghz, Zasięg ~10-15m
	Obsługa magazynu w chmurze	Tak (po dodatkowym wykupieniu usługi)
	Standard POE	Standard A (1/2 i 3/6) i B (5/6 i 7/8) Do 100m od punktu do punktu
Inne	Wbudowany głośnik	Tak
	Wbudowany mikrofon	Tak – 38 dB
Obsługa kart pamięci		MicroSD do 256Gb
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		DC12V±5%@DC
Pobór mocy		5.16W włączone IR
Temperatura pracy		-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 385g
Wymiary		190mm x 63mm x 68mm (dł x wys x szer)
Długość przewodu		45cm