

Model		NVR1 9CH
Procesor		ARM Cortex A9 (HI3520D)
System operacyjny		Linux
Obsługa kanałów		9 (9x ONVIF 2.4)
Przechodząca przepustowość		80MB
Parametry nagrywania	Wsparcie dla rozdzielczości:	2592x1944, 2560x1440, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720
	Rozdzielczość nagrywania	5MP(2592x1944), 4MP(2688x1520/2560x1440), 3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960), 720P(1280x720), D1 (720x576/720x480)
	Nagrywanie (FPS)	PAL: 5MP@16x25fp, 4MP@16x25fp, 3MP@16x25fp, 1080P@16x25fp, 960P@16x25fp, 720P@16x25fp, D1@16x25fp NTSC: 5MP@16x30fp, 4MP@16x30fp, 3MP@16x30fp, 1080P@16x30fp, 960P@16x30fp, 720P@16x30fp, D1@16x30fp
	Kodek wideo	H264 ; H264+ ; H265 ; H265+
Parametry podglądu	Podział ekranu podczas podglądu	9 kanałów / 8 kanałów / 4 kanały / 1 kanał
	Wyświetlanie kanałów	9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
	Rozdzielczość wyświetlania	(1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024 x 768/60Hz)
	Odtwarzanie zapisanych nagrań	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Funkcje dodatkowe	Wsparcie dla chmury	TAK(P2P) (przez aplikację mobilną)
	CMS	Windows 7/8/10
	Obsługa przez przeglądarkę internetową	IE8-11, Google Chrome (wersja nie niższa niż ver 44), Firefox (wersja nie niższa ver 53)

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orllo.pl

	Polska Aplikacja	iOS i Android
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T/100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP,
	Wsparcie ONVIF	2.4
Inne	Bit Rate audio	64kbps
	Kompresja audio	G711u, G711a, G726
	Port audio	1 Port RCA (Linear, 1kΩ)
	Wbudowany	Tak
Port		2x USB 2.0 / RJ45 (1x WAN)
Wyjście		1xVGA / 1xHD
Obsługa dysku		Do 8TB (montaż SATA 3.5" oraz 2.5")
Zasilanie		12V/2A
Pobór mocy		4W (z dyskiem HDD)
Temperatura pracy		-10°-55° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 660g
Wymiary		260x215x43mm

Model	SWITCH SIECIOWY POE GETFORT
Port	1-4 port 10/100Mbps z PoE; 2 port WAN1/WAN2 :10/100Mbps Ethernet WAN
Transmisja danych	dla portu (1-4) :100m z funkcją extend: 250m dla portu WAN:100m
Przechodząca przepustowość	1.2 Gbps
Moc urządzenia	65W
Wymiary	136x66x32mm

Model		ORLLO GOODCAM Z13
Procesor		Mstar
Przetwornik obrazu		CMOS 1/2.9 cala
Ilość pikseli		3.0Mpixel (rozdzielczość interpolowana) 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	2.4mm
	Jasność obiektywu	F2.4
	Lux	Kolor 0.5Lux ; czarno-biały 0.1Lux
	Kąt widzenia	180°(horyzontalna)
	Zoom	Brak
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1080p (1920x1080p/15FPS) 360p (640x360p/15FPS)
	Strumień główny	1080p (1920x1080p/15FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	24 diod IR 850nm, automatyczne przełączenie - zasięg do 20m metrów
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa przeglądarek	IE9-11, Google Chrome (Under wersja. 45), Firefox (poniżej wersji 53), Mac
	AI	Wykrywanie ludzi/ruchu, strefa obszaru wyłączzonego z alarmu
	Możliwość ustawienia w kamerze:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Lustro Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch, wykrywanie ruchu
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP,P2P
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4

	Sieć Wi-Fi	TAK 2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n, zabezpieczenie: 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
	Zysk anteny	3dBi
	Tryb AP	Tak 2.4Ghz, Zasięg ~10-15m
	Obsługa magazynu w chmurze	Tak (po dodatkowym wykupieniu usługi)
	Standard POE	Standard A (1/2 i 3/6) i B (5/6 i 7/8) Do 100m od punktu do punktu
Inne	Wbudowany głośnik	Tak
	Wbudowany mikrofon	Tak – 38 dB
Obsługa kart pamięci		MicroSD do 256Gb
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		DC12V±5%@DC
Pobór mocy		5.16W włączone IR
Temperatura pracy		-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 385g
Wymiary		190mm x 63mm x 68mm (dł x wys x szer)
Długość przewodu		45cm