

Specyfikacja Techniczna	
Procesor	Sigmastar SSC337DE
Rozdzielczość wideo / zdjęć	2560x1440px / FHD – 1920x1080px
Rozdzielczość Nagrywania	2560x1440px 1920x1080px
Przetwornik obrazu	GC4653 4MPX
Jasność obiektywu	F/2.0
Format/Kodek wideo	TS
Format zdjęć	JPG
Kąt widzenia kamery	115°
Obsługa kart microSD	16GB-64GB (min. klasa 10)
Czujnik wstrząsowy G-sensor	Tak
Nagrywanie w pętli	1min / 2min /3 min
Funkcje	Nagrywanie poklatkowe, Nagrywanie dźwięku, G-sensor, Komunikaty głosowe Nagrywanie w pętli, Wi-Fi
Głośnik	Tak
Mikrofon	Tak
Wbudowany moduł WIFI, Zakres częstotliwości	Tak, 2400-2483,5 MHz
Zasilanie	Napięcie wejściowe: DC 12-24V Napięcie wyjściowe: MINI USB, 5V/3A Pobór prądu: 7W
Temperatura pracy	Od -20° do 70°
Waga	Ok. 55g
Wymiary urządzenia	75x27x35mm
Długość przewodu zasilającego do kamery przedniej	3,5m