

Specyfikacja Techniczna			
Model		ORLLO NVR1 CH25	
System operacyjny		LINUX	
Procesor		ARM Cortex A7 Quad-core Processor	
Audio & Video	Obsługa kamer IP	25 kamer,	
	Współpracuje z urządzeniami	BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech i ONVIF 2.4	
	Wyjście Video	1x HDMI (4K)	1x VGA
	Audio Bit Rate	64kbps	
	Audio kompresja	G711u, G711a, ADPCM_DVI4	
Ekran	Podział ekranu	25CHxD1 / 16CHxD1 / 9CHxD1 / 4CHxD1 / 1CHx1080P / 1CHx3MP / 1CHx4MP / 1CHx5MP / 1CHx4k / 1CHx12MP	
	Roz. HD video	4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	Roz. VGA video	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	Zoom cyfrowy	Tak	
	OSD	Nazwa kamery / czas nagrania / wykrywanie ruchu	
Nagrywanie	Kompresja	H265/H264/H265+/H264+	
	Roz. nagrywania	4k(3840×2160), 5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440), 3MP(2048×1536), 1080p(1920×1080), 960p(1280×960), 720p(1280×720) , D1(720×576/720×480)	
	Szybkość zapisu	PAL	4k@12 × 25fp, 5MP@20×25fp, 4MP@25x25fp, 3MP@25 × 25fp, 1080P@25×25fp, 960P@25×25fp, 720P@25×25fp, D1@25×25fp
		NTSC	4k@12×30fp, 5MP@20×30fp, 4MP@25×30fp, 3MP@25×30fp, 1080p@25×30fp, 960P@25×30fp, 720P@25×30fp, D1@25×30fp
	Tryb nagrywania	Ciągłe, Ust. Ręczne, Interwał czasowy, Det. Ruchu	
Odtwarzanie & Archiwizacja	Odtwarzanie	1CH 4K przy 30 kl./s, 1CH 5MP przy 30 kl./s, 2CH 4MP przy 30 kl./s, 2CH 3M przy 30 kl./s, 4CH 1080P przy 30 kl./s, 4CH 960P przy 30 kl./s, 4CH 720P przy 30 kl./s	
	Tryb szukania	wszystko, kanał, ręcznie, czas, data	
	F. odtwarzania	Start/ Pauza/ Stop/ Szybkie odt./ Zoom cyfrowy	
	Kopia zapasowa	USB / Sieć	
Sieć	Port RJ-45	LAN/WAN 1 x RJ45 10M/100M/1000M	
	Przepustowość	120MB	
	Obsługa sieci	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p	

	Wsparcie	ONVIF 2.4
	P2P	TAK (obsługa przez aplikację mobilną system Android, IOS)
	Aplikacja mobilna	ORLLO VISION
	CMS	Windows 7,8,10
	Program na PC	ORLLO VISION PC
	Obsługa przez przeglądarkę	Tak/ IE - Internet Explorer
Pamięć	Pamięć	2x wyjście SATA max. 8T/Max 16Tb
Ogólne	Język	Chiński tradycyjny, chiński uproszczony, angielski, polski, czeski, rosyjski, tajski, hebrajski, arabski, bułgarski, niemiecki, francuski, portugalski, turecki, hiszpański, włoski, węgierski, rumuński, koreański, holenderski, grecki, wietnamski
	Złącza USB	2x USB 2.0
	Zasilanie	DC 12V/4A
Temperatura pracy		-10 ~55°C/ 10~90% max
Waga		3.5 KG (bez dysku)
Wymiary		310*295*46(mm)