


Specyfikacja Techniczna

Kamera	Model	Orllo NetCam S1 5G
	Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.002Lux@F1.2 Kolor: 0.005Lux@F1.6 Czarno-biały: 0Lux z włączonym IR
	WDR	120dB Super WDR
	Czas otwarcia migawki	1/100000s~1s
	Zasięg IR	Do 180m
	Tryb dzienny / nocny	Automatyczny z opcją dostosowania lub praca według harmonogramu
	Obiektyw	5.3~64mm, x12 zoom optyczny
	Kąt widzenia	61°
	Auto fokus	Automatycznie lub ręcznie
	Jasność obiektywu	F1.6~F2.8
Wideo	Maks. rozdzielczość	1920x1080
	Strumień główny	60Hz: 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Strumień poboczny	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Trzeci strumień	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Obsługa kodeków	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Bit-rate wideo	16Kb/s~16Mb/s(CBR/VBR Regulowany)
	Maska prywatności	Do 28 obszarów (24 obszary maski i 4 obszary mozaiki)
	ROI	Do 8 obszarów
	Ustawienia obrazu	Jasność / Kontrast / Saturacja / Ostrość



Interfejs	Interfejs sieciowy		1*RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Wejście / wyjście audio		Tak
	Wejście / wyjście alarm		Tak
Parametry sieci komórkowej	Komunikacja bezprzewodowa		5G / 4G / 3G
	Częstotliwość pasm	5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n41/n66/n71/n77/n78/n79
		LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B21/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71
		LTE-TDD	B34/B38/39/B40/B41/B42/B48
		LAA	B46
		WCDMA	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
		GNSS	GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
	Prędkość transmisji bezprzewodowej	SA	Pobieranie do 3.3Gb/s Wysyłanie do 250Mb/s
		NSA	Pobieranie do 3.4Gb/s Wysyłanie do 200Mb/s
		LTE	Pobieranie do 2.0Gb/s Wysyłanie do 150Mb/s
		WCDMA	Pobieranie do 42Mb/s Wysyłanie do 5.76Mb/s
	Karta SIM		Tak, Nano SIM
Sieć	NAS, ANR		Tak (Wspiera NFS, SMB / CIFS), Tak
	Obsługa protokołów		IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Audio	Kompresja audio		G.711/AAC/G.722/G.726
	Częstotliwość próbkowania dźwięku		8/16/32/44.1/48KHz
	Bit-rate audio		16~256kb/s
	Dwustronna komunikacja		Tak
Inteligentna analiza obrazu	Analiza obrazu		Alarm wejścia / wyjścia, zaawansowana detekcja ruchu, detekcja sabotażu, przekraczanie linii, detekcja bezcelowego przebywania intruza, pozostawienie / usunięcie obiektu
	Wykrywanie twarzy		Wykrywanie i rejestrowanie twarzy, robienie zdjęć w czasie rzeczywistym
	Zliczanie osób i raport		Do 4 stref, w których będą zliczane osoby wchodzące i wychodzące



System	Karta Pamięci	microSD/SDHC/SDXC do 256Gb
	Zaawansowane funkcje	Mapa cieplna, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, filtrowanie adresów IP, AGC, zapobieganie migotaniu, tryb korytarzowy, usuwanie rozmycia, znak wodny, wykrywanie ludzi / twarzy, wykrywanie pojazdów
	Wsparcie dla SIP / VoIP	Tak
	Wzbudzanie alarmów	Wykrywanie ruchu, odłączanie sieci, wejście zewnętrzne, alarm dźwiękowy itp.
	Działanie po zdarzeniu	Wysyłanie na serwer FTP / SMTP, zapis na karcie SD, wyjście zewnętrzne, telefon SIP, powiadomienie HTTP itp.
	Wsparcie dla ONVIF, API	Tak, Tak
Ogólne	Temperatura pracy	-40°C~60°C, wilgotność 0~90%
	Zasilanie	PoE (802.3at) / DC 12V±10%
	Pobór mocy	8W – wyłączone IR, 16W – włączone IR
	Wodoszczelność	IP67
	Waga	Ok. 1600g.
	Wymiary	320x134x125mm – bez anten 320x134x292mm – z antenami

