

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO NVR-E-SET
System operacyjny		LINUX
Procesor		MStar
Wideo i dźwięk	Ilość kanałów	8 kanałów
	Przepustowość	Wejście - 40Mbps Wyjście – 40 Mbps
	Rozdzielczość wyjściowa ekranu	HDMI / VGA - 1280x720, 1280x1024, 1920x1080
Odtwarzanie synchroniczne		Tak – 4 kanały, po 3Mpx
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	RJ45 10/100M Ethernet
	Obsługa protokołów	IPv4, DHCP, NTP, ONVIF, P2P
	Zysk anten	5dBi
Komunikacja bezprzewodowa	Obsługiwana częstotliwość	2.4Ghz, IEEE802.11b/g/n
	Maksymalna prędkość transmisji	144 Mbps
	Zasięg sieci	Do 200m
Dysk	Interfejs SATA	Tak – 1szt.
	Obsługa dysków	3.5" do 8TB
	USB	Tak – 2szt.
Zasilanie		12V/2A
Pobór prądu		Max – 5.5W (bez dysku)
Temperatura pracy		-10°-55° ; wilgotność: 90%
Wymiary		280 x 230 x 47mm
Waga		900g.

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO E6
Procesor		Anyka
Przetwornik obrazu		½.8" CMOS
Ilość pikseli		3Mpx (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	3.6mm (stała ogniskowa)
	Jasność obiektywu	F2.0
	Lux	Kolor 0.1Lux/F2.0 Czarno-biały 0.01Lux/F2.0
	Kąt widzenia	90°
	Zoom	Cyfrowy
	Balans bieli	Automatyczny
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	2304x1296P/15FPS 640x360/15FPS
	Strumień główny	1296p (2304x1296p/15FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Format wideo	MP4
	Kodek wideo	H.264/H.265
	Format zdjęć	JPEG
	Bitrate wideo	VBR 32Kbps~2Mbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	2 diody x IR LED (zasięg do 15m)
	AI	Wykrywanie ruchu
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	Brak
Informacje sieciowe	Obsługa protokołów	TCP/IP, TCP, UDP, DHCP, NTP, P2P
	Sieć Wi-Fi	TAK 2.4Ghz

Inne	Wbudowany mikrofon	Tak
	Wbudowany głośnik	Tak
Klasa szczelności		IP65
Zasilanie		12V/1A
Pobór mocy		Max - 6.0W
Temperatura pracy		-30°-70° ; wilgotność: 90%
Waga zestawu		ok. 100g.
Wymiary kamery		155 x 55 x 55(mm)