Specyfikacja techniczna	
Model urządzenia	CS11W
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Zasięg pracy Wi-Fi	Do 100 m (w otwartej przestrzeni)
Głośność sygnału alarmowego	> 85 dB(A) w odległości 3 m
Typ sensora CO	Elektrochemiczny (żywotność 10 lat)
Czułość sensora dymu	0,09 – 0,17 dB/m
Progi alarmowe CO (50 ppm)	Alarm po czasie 60 – 90 minut
Progi alarmowe CO (100 ppm)	Alarm po czasie 10 – 40 minut
Progi alarmowe CO (300 ppm)	Alarm po czasie 1 – 3 minut
Czas wyciszenia alarmu	ok. 10 minut
Zasilanie	DC 3V, bateria litowa CR123A (wbudowana)
Pobór prądu (spoczynek)	< 30 µA
Pobór prądu (alarm)	< 70 mA
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii	2,6 V ± 0,1 V
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	122 mm × 29 mm × 122 mm
Waga produktu	ok. 0,20 kg
Metody montażu	Kołki / wkręty lub taśma samoprzylepna 3M
Temperatura robocza	-10°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotność	15% do 95% RH (bez kondensacji)
Zgodność z normami UE	EN 14604:2005/AC:2008 & EN 50291-1:2018