

Model		CAMSET NVR +
Procesor		ARM Cortex A7 Quad-core
System operacyjny		Linux
Obsługa kanałów		8CH WiFi + 1CH
Przechodząca przepustowość		60MB
Parametry nagrywania	Wsparcie dla rozdzielczości:	2592×1944, 2688×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 720P1280×720, 720×576/720×480
	Rozdzielczość nagrywania	5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520), 3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080), 960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480)
	Nagrywanie (FPS)	PAL: 5MP@9×25fp, 4MP@9×25fp, 3MP@9×25fp, 1080P@9×25fp, 960P@9×25fp, 720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 5MP@9×30fp, 4MP@9×30fp, 3MP@9×30fp, 1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp
	Kodek wideo	H264 ; H264+ ; H265 ; H265+
Parametry podglądu	Podział ekranu podczas podglądu	9 / 8 / 4 / 1 kanał
	Wyświetlanie kanałów	4CHxD1 /1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP
	Rozdzielczość wyświetlania	(1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz)
	Odtwarzanie zapisanych nagrań	1CH 8MP@15fps, 1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
Funkcje dodatkowe	Wsparcie dla chmury	TAK(P2P) (przez aplikację mobilną)
	Wsparcie dla systemu Windows	Windows 7/8/10
	Obsługa przez przeglądarkę	Zalecana Internet Explorer,Firefox (wersja nie niższa ver 53), MAC Safari
	Polska Aplikacja mobilna	iOS i Android
	Przycisk WPS	TAK
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
	Wsparcie ONVIF	2.4

Inne	Bit Rate audio	64kbps
	Kompresja audio	G711u, G711a, G726
	Port audio	N/D
	Wbudowany buzzer	Tak
Port		1x USB 2.0 / RJ45 (1x WAN)
Wyjście wideo		N/D
Obsługa dysku		Do 8TB (montaż SATA 2.5")
Zasilanie		12V/2A
Pobór mocy		Max. 11W (z dyskiem HDD)
Temperatura pracy		-10°-55° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 1032g
Wymiary		290(szer.)*210(wys.)mm

Model		KAMERA C1 +
Procesor		SOC
Przetwornik obrazu		1/2.7" CMOS
Ilość pikseli		2.0Mpx
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	Stało-ogniskowy 3.6mm
	Jasność obiektywu	F/2.7
	Lux	0.01Lux
	Kąt widzenia	90°
	Zoom	N/D
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1920x1080@20fps
	Strumień główny	1920x1080@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate:1Mbps)
	Strumień drugi	1280*720@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate: 1Mbps)
	Strumień poboczny	720*480@1-15fps (domyślna ilość klatek: 15fps; bit rate:0.5Mbps)
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
	Format zdjęć	JPEG
	TV System	PAL/NTSC
	Tryb nocny	2 diod IR , IR-CUT auto-przełączanie, do 25m

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.orldo.pl

Funkcje dodatkowe	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	N/D
	System skanowania progresywnego	TAK, Technika zwiększająca jakość obrazu
	Obsługa przeglądark:	N/D
	Możliwość ustawienia w kamerze tylko i wyłącznie za pomocą nagrywarki ORLLO CAMSET Wi-Fi+:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)
		Maskowanie obrazu
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR
		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch (siatka wykrywania ruchu)
		Wykrywanie ruchu
	Sieć WiFi	Tak, (IEEE802.11b/g/n)
	Antena (zysk)	TAK, 3dbi
	Wsparcie ONVIF	TAK, ONVIF 2.4
Inne	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany głośnik	N/D
	Opóźnienie obrazu	0.3s
Klasa szczelności		IP66
Obudowa		Metalowa
Zasilanie		DC12V±10%, 900mA
POE		N/D
Wskaźnik S/N		52 dB
Pobór mocy		>3W
Temperatura pracy		-20 do 60°C wilgotność: 95% max
Waga		650g
Wymiary		157(W) x 70(H) x 66(D)mm

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:
www.orllo.pl

