

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO CAMSIM 2
Procesor		Quad-Core 1.3GHz
RAM / ROM		1GB / 8GB
Przetwornik obrazu		CMOS
Ilość pikseli		2.0Mpixel
System operacyjny		Android 4.4
Parametry wideo	Jasność obiektywu	F2.8
	Lux	0.1Lux/2.8 ; czarno-biały 0.1 Lux/F2.8
	Kąt widzenia	90°
	Zoom	Cyfrowy
	Balans bieli	Automatyczny
	Rozdzielczość wideo	FHD 1920x1080P/25FPS ; 640x352/25FPS
	Format wideo	MPEG
	Kodek wideo	H.264
	Format zdjęć	JPEG
	Bit rate wideo	CBR/VBR 128~3850 kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	35 diod IR, Dual filtr IR-Cut, zasięg do 15 metrów
	Wykrywanie ruchu	-Na podstawie zmiany pikseli obrazu -Na podstawie czujnika PIR (zasięg 10m) ,kąt 90°
	Dostosowanie auto.	EV auto,3DNR
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 32Gb (64Gb FAT32)
	Slot karty SIM	MicroSIM
Informacje sieciowe	Obsługa sieci	4G LTE FDD: B1 B2 B3 B5 TDD: B38 B39 B40 B41 GSM: 850/900/1800/1900 MHZ WCDMA: 850/900/1900/2100 MHZ
	Sieć WiFi	WiFi 802.11b/g/n, zysk anteny: 3dBi, 4G (FDD-LTE / TDD-LTE) ; 3G (WCDMA)
	Obsługa protokołów	IPV4, UDP, TCP, DHCP, P2P
	Szyfrowanie:	WPA2-AES
Inne	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany głośnik	N/D
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		12V/2A
Wbudowana bateria		BRAK
Pobór mocy		<5W (włączone diody IR)
Temperatura pracy		-30°- 50° ; wilgotność: 95%
Waga		ok. 800g
Wymiary		Dł. Kamery: 170mm, Dł. Kamery + uchwyt: 250mm, Wys. kamery: 75mm

Specyfikacja Techniczna	
Model	ORLLO PANEL SOLARNY CAMSIM 2S
Wyjściowa moc nominalna	10W±5%
Minimalna moc wyjściowa	9.5W
Napięcie pracy	18V±5%
Natężenie robocze	555mA±5%
Prąd zwarcia	610mA±5%
Napięcie otwartego obwodu (jałowe)	21.6V±5%
Dł. panelu	340mm±0.5 mm
Szer. panelu	255mm±0.5mm
Gr. panelu	30mm±0.5mm
Żywotność panelu	15 lat
Rodzaj ogniwa	monokrystaliczne
Temperatura pracy	-40°C~80°C
Wodoszczelność	IP67

Specyfikacja Techniczna	
Model	ORLLO BATERIA CAMSIM 2S
Rodz. baterii	Litowo-jonowe
Poj. baterii	10Ah
Napięcie wyjściowe	12V
Napięcie wejściowe	19V
Moc nominalna	120Wh
Prąd stały	3Ah
Wbudowany regulator napięcia	TAK
Zestaw wyposażony w ukł. zabezpieczający	Przeładowanie, nadmierne rozładowanie, zwarcie
Wyłącznik napięcia wychodzącego	TAK
Temperatura pracy	-5°C~50°C