

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO CAMSET POE3
Procesor		Hislicon
Przetwornik obrazu		1/2.9" CMOS SONY Back-iluminated
Ilość pikseli		2.0Mpx
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	Stało-ogniskowy 3.6mm
	Jasność obiektywu	F/2.8
	Lux	0.01Lux
	Kąt widzenia	90°
	Zoom	N/D
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	1920x1080@20fps
	Strumień główny	1920x1080@1-20fps (domyślna ilość klatek:
	Strumień drugi	1280*720@1-20fps (domyślna ilość klatek:
	Strumień poboczny	720*480@1-25fps (domyślna ilość klatek:
	Format wideo	MP4
	Kodek wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI
	Format zdjęć	JPEG
	TV System	PAL/NTSC
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	18 diod IR , IR-CUT auto-przełączanie, do 20m
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	N/D
	System skanowania	TAK, Technika zwiększająca jakość obrazu
	Obsługa przeglądarek:	Internet Explorer 9-11, Mac Safari
	Możliwość ustawienia w kamerze:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)
		Maskowanie obrazu
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR
		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch
		Wykrywanie ruchu
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDN S,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,
	Sieć WiFi	N/D
	Wsparcie ONVIF	TAK, ONVIF 2.4
Inne	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany głośnik	N/D
	Opóźnienie obrazu	0.3s
Klasa szczelności		IP66
Obudowa		metalowa

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orllo.pl

Zasilanie	DC12V±10%, 750mA
POE	TAK, obsługa IEEE 802.3af (15,4W) Standard B – wykorzystane pary 4/5(+), 7/8(-) Standard A – wykorzystane pary 1/2(+), 3/6(-)
Wskaźnik S/N	52 dB
Pobór mocy	>3W
Temperatura pracy	-20 do 60°C wilgotność: 95% max
Waga	650g
Wymiary	157(W) x 70(H) x 66(D)mm