

Specyfikacja Techniczna	
Model	ORLLO PANEL SOLARNY SM6030
PANEL FOTOWOLTAICZNY	
Typ ogniwa	monokrystaliczne
Moc wyjściowa Pmax[W]	60W
Napięcie otwartego obwodu Vmax [V]	16V
Natężenie prądu Imax [A]	3,75A
BATERIA	
Typ ogniw	Litowo-jonowe
Pojemność baterii	30AH / 333Wh
Napięcie pracy	9~12,6 V
Prąd ładowania (natężenie robocze)	0-3,75A (zależne od natężenia słonecznego)
Prąd rozładowania	0-2,5A (zależne od podłączonego urządzenia)
Ochrona prądowa ładowania i rozładowania	10A
Ochrona prądowa przed zwarcie	15A
Ochrona przed przeładowaniem (V)	12.6V
Ochrona przed rozładowaniem (V)	9V
Czas ładowania (przy użyciu panelu fotowoltaicznego)	Ok. 1,5 dnia (od rozładowanej baterii do pełnej)
Ładowanie za pomocą zasilacza	12.6V/3~4A
Port ładowania	DC 2,1/5,5mm
Długość przewodu zasilającego/wtyk	260mm/ DC2,1/5,5mm
Wymiary uchwytu	392x244x130mm
Wymiary panelu	530x530x25mm
Temperatura pracy	-10°- 50° ; wilgotność: 95%
Klasa odporności	IP65
Waga	Ok. 8kg

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO GOODCAM Z11
Procesor		Mstar
Przetwornik obrazu		CMOS ½.9 cala
Ilość pikseli		3.0Mpixel (rozdzielczość interpolowana) 2.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry	Wielkość obiektywu	4.0mm
	Jasność obiektywu	F2.0
	Lux	0.5Lux/2.0 ; czarno-biały 0.1Lux/F2.0
	Kąt widzenia	100°(przekątna)
	Zoom	cyfrowy
	Balans bieli	Automatyczny
Parametry wideo	Rozdzielczość wideo	SHD 2304x1296/15FPS FHD 1920x1080P/15FPS ; VGA 640x480/15FPS
	Strumień główny	1080p (1920x1080p/15FPS)
	Strumień poboczny	360p (640x360p/15FPS)
	Strumień trzeci	180p (320x180p/10FPS)
	Format wideo	MPEG
	Kodek wideo	H.264/H.264+
	Format zdjęć	JPEG
	Bit rate wideo	VBR 128~4096 kbps
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	2 diody x IR LED (zasięg do 20m) 2 diody LED białe
	AI	Wykrywanie ludzi/ruchu, strefa obszaru wyłączzonego z alarmu, alarm strefy wyjścia/wejścia-opcja
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Dostosowanie ręczne	Kontrast, jasność, nasycenie
	Obsługa kart pamięci	MicroSD do 256Gb
	Ustawienie	Ręczne
Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
	Zysk anteny	3dBi
	Wsparcie ONVIF	TAK ; ONVIF 2,4
	Obsługa magazynu w chmurze	TAK (po dodatkowym wykupieniu usługi)

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orllo.pl

	Moduł sieci komórkowej; Zakres częstotliwości	Tak, WCDMA: B1/B8, 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Inne	Wbudowany mikrofon	Tak - 38 dB
	Wbudowany głośnik	Tak
	Diody alarmujące	2 diody LED białe 1x dioda niebiesko-biała
Klasa szczelności		IP66
Zasilanie		12V/1A
Slot kart SIM		Nano SIM
Pobór mocy		3W (wyłączone IR) ; 6.5W (pobór maksymalny)
Temperatura pracy		-10°-50° ; wilgotność: 90%
Waga		ok. 400g
Wymiary		190mm x 78mm x 85mm (kamery bez uchwytu)