

SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
Model		TRACK-4
Parametry modułu GSM	Częstotliwość	850/900/1800/1900MHz
	Czułość	Class II RBER2%(-102dBm)
	GPRS	Class 12, TCP/IP
	Pamięć	32+64Mb
	Błąd fazy	RMSPE<5,PPE<20
	Moc modułu	GSM850/GSM900:33 ± 3dBm GSM1800/GSM1900:30 ± 3Bm
	Max błąd częstotliwości	± 0.1ppm
Parametry GPS	Chip	MTK
	Częstotliwość	L1, 1575.42MHz C / A code
	Kanał	66
	Dokładność pozycji	< 10 metrów
	Czułość śledzenia	-165dBm(-148 dBm)
	TTFF	Gorący start ≤1 sec Zimny start ≤45 sec
Inne	Zasięg zbierania mikrofonu	≤5 meters
	Strona www	www.traksolid.com
	Aplikacja mobilna	TRACKSOLID
	Kompatybilność	Win 7, 8, 10/OS X
	Mikrofon	Wbudowany
	Anteny	Wbudowane
	Gniazdo	microUSB
	Bateria	Litowo-polimerowa 3.7V 1000mAh
Wodoszczelność		BRAK
Zasilanie/pobór		5V/500mA
Temperatura pracy		(-20°C;55°C)
Waga		42g
Wymiary		65x30.5x18mm