

Specyfikacja Techniczna		
Model		ORLLO POE6 4K
Procesor		Hi3516A
Przetwornik obrazu		1/1.8" OV High-resolution CMOS Sensor
Ilość pikseli		8.0Mpx
System operacyjny		Linux
Podstawowe parametry obiektywu	Wielkość obiektywu	Stała ogniskowa 3.6mm
	Jasność obiektywu	F/1.6
	Lux	0.01 LUX
	Kąt widzenia	85°
	Zoom	N/D
Parametry wideo	Strumień główny	3840*2160@20fps 3072*2048@30fps
	Strumień drugi	2592*1944@30fps 2560*1920@30fps
	Strumień trzeci	2560*1440@30fps 1920*1080@30fps 1280*720@30fps
	Strumień poboczny	720*480@20fps 720*480@30fps
	Format wideo	AVI
	Kodek wideo	H.264/H.264+/H.265/H.265+
	Format zdjęć	JPEG/MJPEG
Funkcje dodatkowe	Tryb nocny	Automatyczny; czarno-biały 4PCS, zasięg: do 40M
	Wykrywanie ruchu	Na podstawie zmiany pikseli obrazu
	Obsługa kart pamięci	Tak, max 512GB
	System skanowania progresywnego	Technika zwiększająca jakość obrazu
	Obsługa przeglądarek:	IE9-11, Google Chrome (Under wersja. 45), Firefox (poniżej wersji 53), Mac Safari
	Możliwość ustawienia w kamerze:	Auto tryb dzień/noc
		Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość, Lustro, Balans bieli, FLK (Kontrola migotania)
		3D NR- funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu)
		Corridor Pattern (funkcja korytarza)
		Defog Mode- funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych
		BLC,WDR
		Możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch
		Wykrywanie ruchu

Pełną ofertę znajdziesz na naszej stronie internetowej:

www.orllo.pl

Informacje sieciowe	Interfejs sieciowy	10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
	Obsługa protokołów	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP,
	Sieć WiFi	N/D
	Wsparcie ONVIF	ONVIF 2.4
Inne	Wbudowany mikrofon	N/D
	Wbudowany głośnik	N/D
	Opóźnienie obrazu	0.3s
Klasa szczelności		IP67
Obudowa		metalowa
Zasilanie		PoE aktywne, standard IEEE 802.3af DC12V±10%, 500mA
Wskaźnik S/N		≥52dB
Pobór mocy		Brak danych
Temperatura pracy		-30 do 70°C wilgotność: 95% max
Waga		750g
Wymiary		180(D) x 75(S) x 73(W)mm